

ЭКСТРУДЕРСЕРИЯ ВН

Надежный, компактный и универсальный



Экструдеры Bellaform – это идеальные машины для производства шлангов, профилей и труб диаметром до 50 мм.

Экструдеры серии ВН составляют основу производимых нами установок. В зависимости от размеров производственной установки они могут использоваться в качестве главного или соэкструдера.

Эти экструдеры легко перерабатывают все термопластичные пластмассы и каучуковые материалы.



Ваши преимущества: Обзор вариантов комплектации:

- + Компактность**
- + Высокая гибкость благодаря модульной конструкции:**
Возможность в любое время экономично модифицировать или расширить экструзионную линию.
- + Выбор между правосторонней и левосторонней версией**
- + Простота в эксплуатации**
- + Рентабельность:**
Предназначены для постоянной работы в 3 смены.
- +** Возможность управления последующим оборудованием технологической цепочки с помощью **единой системы визуализации.**

Модель*	Соэкструдер	Главный экструдер	Производство труб/шлангов	Производство листов	Кабельная оболочка
BH 25-25D	●	●	●		●
BH 30-25D	●	●	●		●
BH 30-30D	●	●	●		
BH 35-25D	●	●	●		
BH 35-30D	●	●	●		
BH 35-30DN	●	●	●		
BH 45-25D	●	●	●	●	●
BH 45-30D	●	●	●	●	
BH 45-30DN		●	●	●	
BH 60-25D		●	●	●	
BH 60-30D		●	●	●	
BH 60-30DN		●	●	●	
BH 75-25D		●	●	●	
BH 75-30D		●	●	●	
BH 75-30DN		●	●	●	

* Дополнительная мощность по запросу

ЭКСТРУДЕР СЕРИЯ ВН

ВН 25 / 30



Модель		25–25D	30–25D	30–30DN
Частота вращения шнека	мин-1	155	155	155
Длин/Диам		25	25	30
Зоны нагрева/охлаждения		3/3	3/3	3/3
Привод	кВт	10,5 пер. т.	10,5 пер. т.	10,5 пер. т.
Тепловая мощность	кВт	3	3.6	4.2
Тепловая мощность:				
ПП (PP)	кг/ч	8	14	16
ПЭНП (LDPE)	кг/ч	12	16	18
ПЭВП (HDPE)	кг/ч	8	14	16
ПС (PS)	кг/ч	10	15	17
ПА6 (PA6)	кг/ч	8	14	–
ПА11/12 (PA11 / 12)	кг/ч	8	14	–
Мягкий ПВХ	кг/ч	–	16	18
Длина	мм	1 500	1 600	1 600
Ширина	мм	500	500	500
Высота	мм	1 800	1 800	1 800
Масса	кг	370	390	400

ВН 35



Модель		35–25D	35–30D	35–30DN
Зона загрузки		гладкая	гладкая	вкладыш с канавками
Частота вращения шнека	мин-1	225	225	225
Длин/Диам		25	25	25
Зоны нагрева/охлаждения		3/3	4/4	5/4
Привод	кВт	19 AC	19 AC	19 AC
Тепловая мощность	кВт	5.1	6.8	6.8
Производительность:				
ПП (PP)	кг/ч	25	30	32
ПЭНП (LDPE)	кг/ч	30	33	35
ПЭВП (HDPE)	кг/ч	25	30	32
ПС (PS)	кг/ч	30	33	36
ПА6 (PA6)	кг/ч	32	–	–
ПА11/12 (PA11 / 12)	кг/ч	32	–	–
Мягкий ПВХ	кг/ч	30	33	35
Длина	мм	1 806	1 981	1 981
Ширина	мм	680	680	680
Высота	мм	1 770	1 770	1 770
Масса	кг	420	450	460

ЭКСТРУДЕР СЕРИЯ ВН

Модель		45–25D	45–30D	45–30DN
Зона загрузки		гладкая	гладкая	вкладыш с канавками
Частота вращения шнека	мин-1	227	227	227
Длин/Диам		25	30	30
Зоны нагрева/охлаждения		3/3	4/4	5/4
Привод	кВт	31 AC	31 AC	31 AC
Тепловая мощность	кВт	6.5	7.8	13.4
Производительность:				
ПП (PP)	кг/ч	45	55	70
ПЭНП (LDPE)	кг/ч	50	60	75
ПЭВП (HDPE)	кг/ч	55	55	55
ПС (PS)	кг/ч	60	70	80
ПА6 (PA6)	кг/ч	55	–	–
ПА11/12 (PA11 / 12)	кг/ч	55	–	–
Мягкий ПВХ	кг/ч	50	70	80
Длина	мм	1 685	1 952	1 952
Ширина	мм	840	840	840
Высота	мм	1 920	1 920	1 920
Масса	кг	800	820	830

Модель		60–25D	60–30D	60–30DN
Зона загрузки		гладкая	гладкая	вкладыш с канавками
Частота вращения шнека	мин-1	196	196	196
Длин/Диам		45	30	30
Зоны нагрева/охлаждения		4/4	5/5	6/5
Привод	кВт	61 AC	61 AC	61 AC
Тепловая мощность	кВт	13.2	16.5	19.0
Производительность:				
ПП (PP)	кг/ч	90	120	130
ПЭНП (LDPE)	кг/ч	110	120	130
ПЭВП (HDPE)	кг/ч	90	140	150
ПС (PS)	кг/ч	110	125	140
ПА6 (PA6)	кг/ч	120	–	–
ПА11/12 (PA11 / 12)	кг/ч	120	–	–
Мягкий ПВХ	кг/ч	110	140	160
Длина	мм	2 280	2 280	2 280
Ширина	мм	910	910	910
Высота	мм	2 192	2 192	2 192
Масса	кг	1 070	1 070	1 200

ВН 45



ВН 60



ЭКСТРУДЕР СЕРИЯ ВН

ВН 75



Модель		75–25D	75–30D	75–30DN
Зона загрузки		гладкая	гладкая	вкладыш с канавками
Частота вращения шнека	мин-1	200	200	200
Длин/Диам		25	30	30
Зоны нагрева/охлаждения		5/5	6/6	6/6
Привод	кВт	130 AC	130 AC	130 AC
Тепловая мощность	кВт	22.5	27	27
Производительность:				
ПП (PP)	кг/ч	220	270	290
ПЭНП (LDPE)	кг/ч	240	280	290
ПЭВП (HDPE)	кг/ч	170	200	230
ПС (PS)	кг/ч	180	220	280
ПА6 (PA6)	кг/ч	190	–	–
ПА11/12 (PA11 / 12)	kg/h	190	–	–
Мягкий ПВХ	кг/ч	220	270	290
Длина	мм	3 110	3 110	3 110
Ширина	мм	1 140	1 140	1 140
Высота	мм	2 410	2 410	2 410
Масса	кг	2 200	2 400	2 500

Мы успешно реализуем наши проекты в тесном сотрудничестве с нашими клиентами.

Сообщите нам ваши требования к продукции, и мы вместе с вами разработаем индивидуальную установку, идеально соответствующую вашему конкретному сырью.

Bellaform GmbH
Marie-Curie-Straße 14
55435 Gau-Algesheim
GERMANY (ГЕРМАНИЯ)

info@bellaform.com
Телефон: +49 6725 91925-0
Факс: +49 6725 91925-200
www.bellaform.com

